

# EXCEL SHANON ORIGINAL DOOR

脱アルミで、快適宣言。超高性能木製玄関ドア。



*Opus*

株式会社オーパス

## 構造と性能の特徴

### 世界最高レベルの性能と品質の秘密

#### ▶ ハンドル



マット仕上げで手になじむハンドルは、高品質ドアにふさわしい、落ち着いた風格を与えてくれます。

#### ▶ CP 鍵



上下同一ディンプルシリンドラキーを採用。ピッキングに高い防犯効果を発揮します。

#### ▶ 3次元蝶番



3次元蝶番を採用することにより、上下左右の調整は勿論、奥行き調整も可能になりました。



#### 安心の10年保証

玄関ドアにとって大切な、形状安定性にも絶対の自信を持つエクセルシャノンオリジナル玄関ドア。通常の使用条件下で納入後10年以内に4mm以上反りが扉に生じた場合には、無償で代替品を提供いたします。




#### 防犯性能の証、CP マーク

CP マークは、警察庁・国土交通省・経済産業省と建物部品の民間会社が定めた「防犯性能確認試験」に合格した製品のみ与えられます。エクセルシャノンオリジナル玄関ドアは、防犯建物部品 (CP 錠) を標準装備しております。

## 優れた断熱性能を実現するガラス構成

#### 標準ドアの断面構成



扉の単板とガルバリウム鋼板をサンドイッチすることにより、扉の反りを防ぎます。また、ドアに硬質ウレタンを充填することにより高い断熱性を保ちます。

1. 表面単板
2. 耐水 HDF
3. ガルバリウム鋼板
4. 硬質ウレタン

#### 防犯ガラス構成



6.76mm 防犯合わせガラス  
屋内側  
乾燥空気層 12mm

5mm フロート型板ガラス  
屋外側  
4mm フロート板ガラス

#### 標準ガラス構成



4mm フロート板ガラス  
屋内側  
乾燥空気層 12mm

5mm フロート型板ガラス  
屋外側  
4mm フロート板ガラス

断熱性に優れたトリプルガラスを使用。三層のガラスと防犯合わせガラスで、防犯効果も飛躍的に向上させます。  
※70W88、60W73、66W66、50W73(T)1521は防犯合わせガラスは採用していません。

## 素材、性能に対する最高の認定を取得

#### ホルムアルデヒド発散建築材料に対する国土交通省の認定

| ドアタイプ | 表面材質 | 表面仕上げ | 認定クラス | 認定番号     |
|-------|------|-------|-------|----------|
| チーク   | チーク  | オイル   | F☆☆☆☆ | MFN-2893 |
| オーク   | オーク  | 未塗装   |       | MFN-2893 |
| カラー   | HDF  | 塗装    |       | MFN-2485 |

#### 優れた基本性能 (全タイプ)

| 性能区分        | JIS 等級  | 試験方法  |
|-------------|---------|---|
| 水密性         | W-2     | JIS A4702   |
| 気密性         | A-4     | JIS A4702   |
| 耐風圧性        | S-4     | JIS A4702   |
| 遮音性能        | T-2(30) | JIS A4702   |
| 断熱性能 (標準ドア) | H-6     | JIS A4710<br>熱貫流率 0.943W/m <sup>2</sup> K※<br>※ガラスありのデータです。 |
| 断熱性能 (防火ドア) | H-6     | JIS A4710<br>熱貫流率 1.19W/m <sup>2</sup> K                    |
| 断熱性能 (親子ドア) | H-6     | JIS A4710<br>熱貫流率 1.31W/m <sup>2</sup> K                    |



#### 代理店 株式会社オーパス

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 1-16-7 K21 ビル4F  
TEL : 052-212-8777 FAX : 052-212-8778  
<http://www.opus-net.co.jp>

お問い合わせ